

GRUPPO A

dati anagrafici		finitura al grezzo									verniciaturaB							
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani scolpiti	piani interni	piani interni alternativa	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
PA	PALISSANDRO INDIA	essenza	palissandro	tranciato precomposto	palissandro	tranciato precomposto	tranciato da retro	palissandro	tranciato precomposto	palissandro	tinta	parti orizzontali in palissandro						
		provenienza	India	Tabu	India	Tabu	qualsiasi	India	Tabu	India		parti verticali in palissandro						
		colore	rosso bruno	rosso bruno	rosso bruno	rosso bruno	qualsiasi	rosso bruno	rosso bruno	rosso bruno		parti tranciato precomposto						
		venatura	rigatino	rigato	rigatino	rigato	qualsiasi	rigatino	rigato	rigatino		parti non a vista						
		qualità	prima	cod. MN 07.532	seconda	cod. MN 07.532	qualsiasi	prima	cod. MN 07.532	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10	6/10	6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	12 cm.	12 cm.	12 cm.	15 cm.	8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare	a rincorrersi	qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120	P 120	P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						
CI	CILIEGIO AMERICANO	essenza	cilegio	cilegio	cilegio		tranciato da retro	cilegio	cilegio	cilegio	tinta	parti orizzontali in ciliegio						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in ciliegio						
		colore	naturale uniforme	naturale uniforme	naturale uniforme		qualsiasi	naturale uniforme	naturale uniforme	naturale uniforme		parti interne in ciliegio						
		venatura	fiammato stretto	rigatino	rigatino		qualsiasi	rigatino	rigato	naturale		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	15 cm.	12 cm.	12 cm.		8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120		P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						
WE	WENGE'	essenza	wengè	wengè	wengè		tranciato da retro	wengè	wengè	wengè	tinta	parti orizzontali in wengè						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in wengè						
		colore	scuro uniforme	scuro uniforme	scuro uniforme		qualsiasi	scuro uniforme	scuro uniforme	scuro uniforme		parti interne in wengè						
		venatura	rigatino	rigatino	rigatino		qualsiasi	rigatino	rigato	rigatino		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	12 cm.	12 cm.	12 cm.		8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120		P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						

dati anagrafici		finitura al grezzo									verniciatura							
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani scolpiti	piani interni	piani interni alternativa	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
AC	ACERO	essenza	acero	acero	acero		tranciato da retro	acero	acero	acero	tinta	parti orizzontali in acero						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in acero						
		colore	bianco uniforme	bianco uniforme	bianco uniforme		qualsiasi	bianco uniforme	bianco uniforme	bianco uniforme		parti interne in acero						
		venatura	fiammato stretto	rigatino	fiammato stretto		qualsiasi	rigatino	rigato	naturale		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	15 cm.	12 cm.	15 cm.		8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120		P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						
NO	NOCE NAZIONALE	essenza	noce noce		noce		tranciato da retro	noce noce		noce	tinta	parti orizzontali in noce						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in noce						
		colore	biondo medio naturale	biondo medio naturale	biondo medio naturale		qualsiasi	biondo medio naturale	biondo medio naturale	biondo medio naturale		parti interne in noce						
		venatura	fiammato stretto	rigatino	fiammato stretto		qualsiasi	rigatino	rigato	naturale		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	15 cm.	12 cm.	15 cm.		8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120		P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						
PE	PERO	essenza	pero	pero	pero		tranciato da retro	pero	pero	pero	tinta	parti orizzontali in pero						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in pero						
		colore	rosato uniforme	rosato uniforme	rosato uniforme		qualsiasi	rosato uniforme	rosato uniforme	rosato uniforme		parti interne in pero						
		venatura	fiammato stretto	rigatino	fiammato stretto		qualsiasi	rigatino	rigato	naturale		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	15 cm.	12 cm.	15 cm.		8 cm.					parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
		levigatura	P 120	P 120	P 120		P 120	P 120	P 120	P 120		parti nascoste						

dati anagrafici		finitura al grezzo									verniciatura							
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani scolpiti	piani interni	piani interni alternativa	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
RO	ROVERE SBIANCATO	essenza	rovere	rovere	rovere		tranciato da retro	rovere	rovere	rovere	tinta	parti orizzontali in rovere						
		provenienza					qualsiasi					parti verticali in rovere						
		colore	chiaro uniforme	chiaro uniforme	chiaro uniforme		qualsiasi	chiaro uniforme	chiaro uniforme	chiaro uniforme		parti interne in rovere						
		venatura	rigatino	rigatino	rigatino		qualsiasi	rigatino	rigatino	rigatino		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	12 cm.	12 cm.	12 cm.		8 cm.				carteggiatura	parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
levigatura									piani e bordi interni									
											parti nascoste							

GRUPPO B

dati anagrafici		finitura al grezzo									verniciatura							
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani scolpiti	piani interni	piani interni alternativa	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
EB	EBANO GABON	essenza	ebano	ebano	ebano		tranciato da retro	ebano	ebano	ebano	tinta	parti orizzontali in ebano						
		provenienza	Gabon	Gabon	Macassar		qualsiasi	Gabon	Macassar	Gabon		parti verticali in ebano						
		colore	nero uniforme	nero uniforme	nero striato		qualsiasi	nero uniforme	nero striato	nero uniforme		parti interne in ebano						
		venatura	rigatino	rigatino	rigatino		qualsiasi	rigatino	rigatino	rigatino		parti non a vista						
		qualità	prima	seconda	seconda		qualsiasi	prima	seconda	prima	fondo	piani e bordi esterni						
		spessore	6/10	30/10 3 strati da 10/10 incollati incrociando le venature (esterno verticale)	6/10		6/10	min 10/10 max 5 mm.	6/10	secondo necessità		piani e bordi interni						
		larghezza minima	12 cm.	12 cm.	12 cm.		8 cm.				carteggiatura	parti nascoste						
		raccordo	speculare	a rincorrersi	speculare		qualsiasi	assente	assente	assente	finitura	piani e bordi esterni						
levigatura									piani e bordi interni									
											parti nascoste							

GRUPPO C																
dati anagrafici		finitura al grezzo						verniciatura								
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani interni	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
AL	LACCATO ALLUMINIO	materiale	mdf ultralight					legni a poro chiuso	fondo	piani e bordi esterni						
		provenienza								piani e bordi interni						
		levigatura								parti nascoste						
LO	LACCATO OPACO	materiale	mdf ultralight					legni a poro chiuso	fondo	piani e bordi esterni						
		provenienza								piani e bordi interni						
		levigatura								parti nascoste						
LG	LACCATO GOFFRATO	materiale	mdf ultralight					legni a poro chiuso	fondo	piani e bordi esterni						
		provenienza								piani e bordi interni						
		levigatura								parti nascoste						
LP	LACCATO POLIESTERE	materiale	mdf ultralight					legni a poro chiuso	fondo	piani e bordi esterni						
		provenienza								piani e bordi interni						
		levigatura								parti nascoste						
									carteggiatura							
									finitura	piani e bordi esterni						
									finitura	piani e bordi interni						
									finitura	parti nascoste						

GRUPPO D																
dati anagrafici		finitura al grezzo						verniciatura								
sigla	nome commerciale		piani esterni	piani interni	piani non a vista	bordi a vista	bordi interni	parti a vista in massello		superfici	tipo	marca	codice	formula	mani	
LP	LACCATO POLIESTERE	materiale	mdf ultralight					legni a poro chiuso	fondo	piani e bordi esterni						
		provenienza								piani e bordi interni						
		levigatura								parti nascoste						
									carteggiatura							
									finitura	piani e bordi esterni						
									finitura	piani e bordi interni						
									finitura	parti nascoste						